

PORTES

MODÈLE LITE 40 SS



Description

Porte hermétique pour salles propres, hôpitaux, cliniques, industries (électronique, automobile, aéronautique, micro-mécanique, ...). Huisserie en 2 pièces type cadre contrecadre (coins soudés), adapté à l'épaisseur du cloison. Etanchéité par joint statique tubulaire cellulaire EPDM et clonet .

Vantail épaisseur 40 mm constitué de 2 tôles (0.8mm en acier électrozingué prélaqué, laqué polyester, ou acier inoxydable) et une âme de laine de roche M0. Porte mono affleurante, simple ou double vantaux. Isolation thermique et phonique grâce à une âme en laine de roche expansée M0 (densité 100 kg/m³).

Dimensions standard :

600 à 1100 mm largeur * 2100 mm hauteur passage libre par vantail (vantail à 180°).

Équipement standard :

Charnières (4) et béquilles en acier inoxydable, canon européen, clonet (plinthe automatique), renfort pour ferme porte (côté charnière), gâche fermé.

Coloris



Options:

Mécanique :

Oculus bi affleurant, plaque de poussée, protection inox, ferme porte, barre antipanique, ...

Electronique :

Ventouse électromagnétique affleurante, contact à bille inox réglable, platines de signalisation, interlocking ...

PORTES MODÈLE LITE 40 SS

