

MINISAS - SAS DE TRANSFERT

MONOBLOC MINISAS

ER MINISAS À ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE



Description

Mini sas à haute étanchéité utilisé pour le transfert de produit ou petit matériel (Existe en modèle ventilé).

Portillons d'épaisseur 60 mm munis de vitrages bi-affleurants. Fabrication en acier électrozingué avec peinture anti corrosion/anti microbienne (coloris selon nuancier RAL).

Intérieur de série en acier inoxydable 304 L. Assemblage avec soudures étanches.

Étanchéité par joint statique EPDM. Charnières affleurantes en acier inoxydable à palier de roulement. Isolation thermique ou phonique grâce à une Ame en laine de roche expansée MO (densité 100 kg/m³).

Interverrouillage électronique des portes incluant platine de signalisation et de commande, ventouses électromagnétiques et contacts à bille inox.

Performances d'étanchéité : Taux de fuite 0,25 m³/heure sous 30 Pascals.

Disponible en dimensions standard ou sur mesure. Existe en version tout acier inoxydable 304 ou 316 L. Alimentation: 24V

Équipement en option:

Intégration, sur mesure, du matériel de biodécontamination de votre choix avec gestion et contrôle des cycles. Peinture anti-microbienne, console de maintien ou piétement réglable, étagère inox réglable, cadre d'habillage pour cloison, viroles ou caisson filtres pour extraction et soufflage d'air, bac de rétention liquide, décontamination intégrée par néons ultraviolets, arrêt d'urgence, asservissement des portes par automate, transformateur.

Autres options disponibles sur demande.