

MINISAS - SAS DE TRANSFERT

MONOBLOC MINISAS

SB ÉLECTRONIQUE



Description

Mini sas étanche, avec portillon vitré bi-affleurant, pour le transfert de produit ou petit matériel. Fabrication en acier électrozingué avec peinture anti corrosion / anti microbienne (coloris selon nuancier RAL).

Intérieur de série en acier inoxydable 304 L. Assemblage avec soudures étanches.

Poignée fixe ou béquille nylon ou inox. Etanchéité par joint statique tubulaire cellulaire.

Charnières en acier inoxydable brossé. Isolation thermique ou phonique grâce à une Ame en laine de roche expansée M0 (densité 100 kg/m³).

Interverrouillage électronique des portes incluant platine de signalisation et de commande, ventouses électromagnétiques et contacts à bille inox.

Performances d'étanchéité : Taux de fuite 0,64 m³/ heure sous 30 Pascals.

Disponible en dimensions standard ou sur mesure. Existe en version tout acier inoxydable 304 ou 316 L.

Alimentation: 24 V

Équipement en option:

Peinture anti-microbienne, console de maintien ou piétement réglable, étagère inox réglable, cadre d'habillage pour cloison, viroles ou caisson filtres pour extraction soufflage d'air, bac de rétention liquide, décontamination intégrée par néons ultraviolets. Arrêt d'urgence, asservissement des portes par automate, transformateur.

Autres options disponible sur demande



CLEANROOM
DEVELOPMENTS
BELGIUM