

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE POUR ENVIRONNEMENTS CONTRÔLÉS

LED LINE

ARMATURE EN APPLIQUE

RPSM 600 600

3 x 2200 lm



conform with  Zhaga



Applications

Environnements contrôlés

Spécifications

Design

Luminaire en profil aluminium semi-convexe surépaisseur minimale (28 mm).
Fixation non visible.
Siliconage entre luminaire - plafond facile.
Vitrage trempé.
Driver intégré.

Couvercle et caisson

Profil extrudé/ tôle intérieure aluminium, tôle de fixation en acier zingué laquée poudre (époxy/polyester 70-80µ) après fabrication.

Couleur standard

Blanc

Connecteur

Connecteurs rapides pour branchement.

Voltage

230 Volts AC standard - autres voltages sur demande.

LED

OSRAM PrevaLED® Linear Slim - 4000 K
Durée de vie > 50 000 hrs
Rendement 139 lm/W

IP-rating

IP 65 (en bas)

Poids

6,9 kg

Options

1. Dimmable
2. Batterie de secours (1-3hr)
3. Strip led 1300 lm
4. couleur différente (K)

Garantie

OSRAM 5 ans

LED LINE
ARMATURE EN APPLIQUE
RPSM 600 600
 3 x 2200 lm

